

LOBASOL® Deck & Teak Oil

Speciální olej na bázi rostlinných olejů pro venkovní použití. Díky dobrým penetračním vlastnostem chrání dřevo a nechává ho prodyšným. Zvýrazňuje krásu a přírodní texturu dřeva.

Balení: 0,75 l
GIS kód: Ö 60

Oblast použití: Pro impregnaci venkovního dřevěného nábytku, podlah a jiných produktů vyrobených z teaku či jiných tvrdých dřevin.

Pokyny na zpracování: *Příprava podkladu*
Aplikujte pouze při teplotě nad 10°C. Dřevo musí být před zpracováním čisté a suché. Jestliže je to nutné, odstraňte staré vrstvy zbrúšením. Poslední broušení proveďte zrnitostí 120.

Aplikace

LOBASOL® Deck & Teak Oil aplikujte rovnoměrně štětcem na olej nebo hadrem bez chlupů ve směru kresby dřeva. Po cca 30 minutách penetrace odstraňte kompletně přebytky. Nechte uschnout přes noc a pak aplikujte druhou impregnaci pomocí štětce nebo hadru. Dokud není dřevo úplně napuštěné, pokračujte v aplikacích. Odstraňte jakékoli přebytky oleje.

Obsah: Modifikované rostlinné oleje, alifatické uhlovodíky, bezolovnatá sušidla

Spotřeba: Měkké dřeviny: 200 - 250 ml / m²
Tvrdé dřeviny: 100 - 120 ml / m²

Doba schnutí: Přibližně 12 hodin při dobrém odvětrání.

Ředidlo: Neředte, produkt je již připraven ke zpracování.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBASOL®**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

7.11.2006