

## ALLEGRO



Garance



Garance










Garance




Garance








### Informace o produktu

	Celková tloušťka		EN 428	2,80 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy		EN 429	0,35 mm
	Šířka role		EN 426	<b>2m 3m 4m</b>
	Standartní délka role		EN 426	30m
	Celková hmotnost role			115kg - 225kg
	Klasifikace		EN 653	 23
		 32		

### Technické informace

	Odolnost vůči světlu		ISO 105-B02	≥ 6
	Rozměrová stabilita		EN 434	≤ 0,40%
	Podlahové vytápění		EN 12667	vyhovující

## ALLEGRO

	Odolnost vůči bodovému zatížení		EN 433	≤ 0,35 mm
	Akustická izolace		EN ISO 717/2	ΔLw 16dB
	Hořlavost		EN 13501-1	B <sub>f</sub> S1
	Úroveň protiskluznosti	aqua grip	DIN 51130	
	Odolnost - kolečkové židle		EN 425	vyhovující



B.I.G. Floorcoverings  
Rijksweg 442  
8710 - Wielsbeke

06

EN 14041:2004

Lehčená (měkčená) polyvinyl  
chloridová podlahová krytina (EN653)

Hořlavost : Třída Bf/s1

Úroveň protiskluznosti : DS

Třída formaldehydu : E1

EN 653



B.I.G. Floorcoverings  
Rijksweg 442  
8710 - Wielsbeke

U2s P2 E2 C2 ΔLw = 16dB

n° du certificat: 344-003.1\_00/07

Valable jusqu'au 09/05/2008