

## BELISSA



Garance

Garance

Garance

Garance



### Informace o produktu


	Celková tloušťka		EN 428	3,30 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy		EN 429	0,35 mm
	Šířka role		EN 426	<b>2 m 3m 3,5 m 4m</b>
	Standartní délka role		EN 426	30m 25m
	Celková hmotnost role			190kg - 210kg
	Klasifikace		EN 653	23
				31

### Technické informace

	Odolnost vůči světlu		ISO 105-B02	≥ 6
	Rozměrová stabilita		EN 434	≤ 0,40%
	Akustická izolace		EN ISO 717/2	ΔLw 18dB

## BELISSA

	Podlahové vytápění		EN 12667	vyhovující
	Odolnost vůči bodovému zatížení		EN 433	≤ 0,35 mm
	Hořlavost		EN 13501-1	B <sub>f</sub> S1
	Úroveň protiskluznosti		EN 13893	DS



B.I.G. Floorcoverings  
Rijksweg 442  
8710 - Wielsbeke

**06**

**EN 14041:2004**

Lehčená (měkčená) polyvinyl  
chloridová podlahová krytina (EN653)

**Hořlavost** : Třída Bfl/s1

**Úroveň protiskluznosti** : DS

**Třída formaldehydu** : E1

EN 653