

MULTIFUNKČNÍ PANEL

Durélis

pero / drážka

Technický list



Pevnostní třída

P5

Dle normy

EN 312

Výrobce

SPANO

Rozměr

2476 x 810 mm

Dostupné tloušťky

12 mm 15 mm 18 mm 22 mm 25 mm

Oblasti použití

Voděvzdorná obkladová deska vhodná k pokládání podlah. Deska může být použita i k vertikálním obkladům (oplaštění stěn, ...)

Popis

Deska se vyznačuje vysokou tuhostí a tvrdým, nebroušeným povrchem. Tím je zajištěna vysoká odolnost proti vnějším vlivům. Tvrdý, hladký, uzavřený povrch usnadňuje čištění desky. Díky pojivu (melamin. lepidlu) drží deska i ve vlhkém prostředí svoji základní tloušťku, vykazuje minimální bobtnání a rozměrové změny. Speciální konický profil pero/drážka, kterými je deska celoodvodově opatřena, zajišťuje vysokou stabilitu, snadnou instalaci a umožňuje neviditelné kotvení hřebíky, popř. vruty.

Použití

Deska může být použita v provozní třídě 1 nebo 2 (teplotní, vlhkostní omezení okolního prostředí) a v souladu s bezpečnostním zatříděním tř. 1 a 2, dle EN 353-3. Desky nesmějí být vystaveny během i po instalaci přímému kontaktu s vodou. Skladovány musí být na paletách nebo dostatečném počtu příčných podkladů. Skladování vertikálně (na hraně) jen pokud zabráněno přímému kontaktu se zemí. Nepřípustné je i vertikální ukládání na hranu s perem. V závislosti na vlhkostních podmínkách se deska rozpíná / smršťuje, byť v menším rozsahu než připouští standard E1. Proto musí být při montáži počítáno s dilatačními spárami. Pro řezání a vrtání je třeba používat vhodné nářadí.

SUPELLEX

Velká Bíteš - tel: 566 532 655 | e-mail: supellex@supellex.cz

Pízeň - tel: 377 321 473 | e-mail: plzen@supellex.cz

Brno - tel: 547 212 590 | e-mail: brno@supellex.cz

www.supellex.cz