

# Technické data - TERRA ROUND EDGE

Podlahová krytina podle EN 649: heterogenní pružná PVC podlahovina



<b>Popis produktu</b>		
<b>Nášlapná vrstva</b>	0,3 mm	
<b>Třída zatížení</b>	23 / 31	
<b>PU úprava</b>	ano	
<b>Sražené hrany</b>		ne
<b>Zaoblené hrany</b>		ano
<b>Design</b>		8 dřevěných dekorů
<b>Tloušťka</b>		2,5 mm
<b>Váha na m<sup>2</sup></b>		cca 4,1 kg/m <sup>2</sup>
<b>Rozměr lamely</b>		1 200 x 180 mm
<b>Balení</b>		3,24 m <sup>2</sup> (15 lamel v balení)
<b>Paleta</b>		194,40 m <sup>2</sup> (60 balení)
<b>Odolnost vůči bodovému zatížení</b>		0,02 mm / EN 433
<b>Protiskluzová kategorie</b>		R9 / DIN 51130
<b>Protiskluznost</b>		Třída DS / EN 14041
<b>Reakce na požár</b>		B <sub>f1</sub> / EN 13501-1 (B1) / S1 / EN 13501
<b>Odolnost vůči světlu</b>		≥ 6 / ISO 105-B02
<b>Podlahové topení</b>		vhodné na všechny standardní teplovodní topení
<b>Odolnost vůči přenosu tepla</b>		0,01 m <sup>2</sup> K/W
<b>Provoz kolečkových židlí</b>		Vhodné podle EN 425, klasifikace W
<b>Kročejová hlučnost</b>		cca. 4 dB / EN 140-8
<b>Chemická odolnost</b>		odolný podle EN 423
<b>Reakce na opotřebení</b>		skupina T podle EN 649
<b>Garance</b>		
domácí použití		20 let
komerční použití		5 let