

**Novinka!**

# Tvrdý voskový olej 2K PURE

**osmo**<sup>®</sup>  
...ve tvaru a barvě

Pro profesionálního uživatele:  
do vnitřních prostor - **polomatný**

## Popis výrobku

Osmo Tvrdý voskový olej 2K je vysoce kvalitní tvrdý voskový olej bez obsahu rozpouštědel (a vody) pro profesionální kladěče podlah, vhodný pro všechny parketové a dřevěné podlahy (prkna z masivního dřeva, selská prkna, parketové podlahy,...) podle DIN 18356. Osmo Tvrdý voskový olej 2K je na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků. Vytvoří prodyšný povrch s otevřenými póry, který je odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, vodě atd. podle DIN EN 12720 (dříve DIN 68861-1C).

## Výhody

- + - schne i na exotickém tropickém dřevu
- + - vhodný i pro úpravu tmavých druhů dřeva (např. dub kouřový)
- + - rychlé proschnutí, proto se dobře hodí do maloobchodních prostor, do restaurací, ...

## Oblasti použití

broušené parkety a dřevěné podlahy (masivní podlahové palubky, parketové podlahy,...).

## Barevné odstíny

č. 6125 bezbarvý, polomatný

## Velikosti balení

0,9 litru + 0,1 litru

## Vydatnost

1 l stačí na cca 30-40 m<sup>2</sup>

## Obsažené látky

Tvrdý voskový olej (složka 1): Na bázi přírodních rostlinných olejů a vosků (slunečnicový olej, sójový olej, olej z bodláku, vosk carnauba a candelilla); parafíny, sikativa (sušidla) a vodu odpuzující aditiva.

Vytvrzovací tužidlo pro Osmo Tvrdý voskový olej (složka 2): alifatický polyisokyanát bez obsahu rozpouštědel.

Tento výrobek splňuje dle směrnice EU (2004/42/EC) přípustný obsah VOC max. 500 g/l (kat. A/j (2010)). Tento výrobek obsahuje max. 50 g/l VOC.



**Osmo Tvrdé  
voskové oleje  
se snadno aplikují  
- např. kartáčem  
k natírání podlah  
od Osmo!**

**Novinka!**



# Tvrdý voskový olej 2K PURE

Pro profesionálního uživatele:  
do vnitřních prostor - **polomatný**

## Skladovatelnost

2 roky a déle, je-li výrobek skladován v suchu a dobře uzavřený. Pokud zhoustne mrazem, skladujte před použitím 24 - 36 hodin při pokojové teplotě.

## Příprava

Osmo Tvrdý voskový olej 2K není připravený ihned k použití. Krátce před použitím do něj přidejte tužidlo. Dbejte na to, aby obsah tužidla beze zbytku vytekl z nádoby. Důkladně promíchejte obě složky. Neředte. Pozor: doba zpracovatelnosti činí 4-6 hod. Pozn.: doba zpracovatelnosti je doba, po kterou je Tvrdý voskový olej 2-složkový po přidání tužidla zpracovatelný.

Před použitím dobře promíchejte míchací tyčinkou.

Povrch dřeva musí být čistý, obroušený, suchý a nesmí být vystaven mrazu (max. 20% vlhkost dřeva). Všechny staré lakové nátěry a barvy je nutno beze zbytku odstranit. Malé trhliny, větší spáry nebo otvory ve dřevu vyplnit (Osmo Pastou na dřevo). Povrch dřeva pečlivě obruste, začněte hrubým brusným papírem – konečné broušení pro podlahu P120-150. Před aplikací oleje odstraňte z povrchu zametáním a vysáváním prach z broušení.

## Zpracování

1. Naneste Tvrdý voskový olej 2K stěrkou s dvojitou chlopní nebo pohodlně ve stoje Osmo Profi stěrkou.
2. Počkejte asi 30–60 minut, až Osmo Tvrdý voskový olej 2K pronikne do dřeva.
3. Jednokotoučovým strojem a zeleným Scotch padem vmasírujte do povrchu Tvrdý voskový olej 2K.
4. Ihned po dokončení opakujte bod č. 1 – 3.
5. Následně egalizujte plochu jednkotoučovým strojem s bílým padem.

**Upozornění:** Pokud jednkotoučový stroj zanechává šmouhy na základě příliš velkého množství materiálu, doporučujeme pad obrátit nebo vyměnit.

**Čištění pracovního nářadí:** Osmo Čističem štětců (bez aromátů).

**Doba schnutí:** při 20°C teploty v místnosti je plocha po cca 4 hod. pochozí a po 24 hod. je zcela vytvrzená a zatížitelná.

## Upozornění

Tvrdý voskový olej 2K funguje výhradně s vytvrzovacím tužidlem k tomu určeným. Obsah plechovky Tvrdého voskového oleje 2K nelze po otevření plechovky a následném skladování již znovu použít.

Povrchy s úpravou Osmo Tvrdým voskovým olejem 2K mají snadnou údržbu. Hrubé nečistoty odstranit smetákem nebo vysavačem. K čištění za vlhka přidejte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix a plochu setřít mopem (ne na mokro!). K oživení a intenzivnímu čištění v případě potřeby použijte Osmo Voskovou údržbu a čisticí prostředek. Vyššího stupně lesku se dosáhne, když se po důkladném uschnutí očištěné plochy tence nanese Osmo Vosková údržba a čisticí prostředek a po uschnutí se vyleští.

Doporučuje se provést zkušební nános.

