

Informace o produktu: Odšed'ovač dřeva – Gel č. 6609 (vnější použití)



Gel odstraňující zašednutí dřeva

Vysoce účinné čištění a renovace zašedlého dřeva
6609 Bezbarvá

Popis produktu:

Speciální hustý tekutý čisticí prostředek pro renovaci a čištění zašedlého dřeva v exteriéru. **Osmo Gel odstraňující zašednutí dřeva** nestéká, takže se dobře roztírá i na vertikálních plochách. Díky hloubkovému působení gelu dochází k odstranění šedé patiny a při následném ošetření plochy olejem dojde k obnovení teplého barevného tónu dřeva.

Doporučené použití: **Osmo Gel odstraňující zašednutí dřeva** je doporučován pro použití na dřevěných terasách, fasádách, zahradním nábytku nebo podobných venkovních konstrukcích.

Složení: **Osmo Gel odstraňující zašednutí dřeva** obsahuje biologicky odbouratelnou kyselinu šťavelovou (< 5 %). Výrobek neobsahuje rozpouštědla, formaldehyd, chlorové ani aminové sloučeniny. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

hustota:	0,99 – 1,05 g/cm ³
viskozita:	> 70 s (DIN EN ISO 2431/3 mm, tixotropní)
zápach:	slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
teplat vzplanutí:	odpadá

Skladování:

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřeném obalu na suchém místě při teplotách 5 – 35 °C. Zabraňte přemrznutí výrobku při skladování i přepravě.

Příprava povrchu:

Zašedlé dřevo očistěte od hrubých nečistot (koštětem) a navlhčete vodou. **Osmo Gel odstraňující zašednutí dřeva** je připraven k přímému použití, prosím neřed'te. Před vlastní aplikací je doporučeno ověřit vlastnosti podkladu a provést zkušební nátěr.

Aplikace:

Přípravek naneste v hojném množství po směru vláken na ošetřovaný povrch. Po přibližně 20 minutách očistěte tvrdým kartáčem a opláchněte velkým množstvím vody. Po dalších zhruba 48 hodinách ošetřete čerstvě vypadající dřevo ochranným nátěrem (např. Osmo Terasový olej, Osmo Ochranná olejová lazura, Osmo Selská barva nebo podobně).

Informace o produktu: Odšedovač dřeva – Gel č. 6609 (vnější použití)

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte vodou a mýdlem.

Doba schnutí:

Přibližně 24 - 48 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23 °C / 50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání.

Vydatnost:

1 litr postačí při jedné aplikaci pro přibližně 10 m². Vydatnost závisí významně na charakteru natíraného dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo broušenému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost nižší.

Upozornění:

Kovové prvky (např. kování) a rostliny chraňte před přímým kontaktem s výrobkem (např. zakryjte malířskou fólií).

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Odstranění obalu

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrných nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

Barevnost:

6609 Bezbarvý

Balení:

0,5 l; 2,5 l

Verze 05/16

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nicméně nepředstavují žádnou záruku.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich www.osmo.cz

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
květen 2016