

**Informace o produktu: Jednorázová lazura HS Plus (vnější použití)
Dvojnásobná vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!**



9211

Smrk bílý



9212

Topol stříbrný



9221

Borovice



9232

Mahagon



9234

Skand. červená



9235

Červený cedr



9236

Modřín



9241

Dub



9242

Zelená jedle



9261

Ořech




9262

Teak



9264

Palisandr



9271

Ebenové dřevo

**26 m²/ l
při jednom nátěru**

Informace o produktu: Jednorázová lazura HS Plus (vnější použití) Dvojnásobná vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!

Výhody olejů:
Vytváří perlový efekt vody
Neloupe se a nedělá šupinky
Snadno se používá

Popis produktu:

Dekorativní hedvábně matný ošetřující nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů pro venkovní použití. Mikroporézní, umožňuje dřevu dýchat, omezuje bobtnání a sesychání dřeva. Odolný vůči vodě, působení povětrnostních podmínek a UV záření. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky.

Bez potřeby přebroušení, jednoduše natřít, podkladový nátěr není požadován.

Jednoduše rozdíratelný, bez tvorby usazenin. Během natírání nezasychá.

OSMO Jednorázová lazura HS Plus má nízký obsah rozpouštědel, neobsahuje biocidní účinné látky a konzervační činidla, má vysoký obsah sušiny a v důsledku toho je velice vydatná. Pouze jedním nátěrem ve velmi tenké vrstvě docílíte optimální ochrany povrchů. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).

Oblast použití:

OSMO Jednorázová lazura HS Plus je vhodná zejména pro ošetření dřeva v exteriéru: přístřešků na auta, dřevěných fasád, balkónů, plotů, pergol, zahradního nábytku nebo zahradních domků. Velmi vhodný pro renovaci starých mikroporézních lazur.

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej), pigmentů na bázi oxidů železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (bílý pigment), sikařin (sušidel) a přídatných látek zajišťujících vodoodpudivost. Obsahuje dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, max. obsah VOC je 400 g/l).

Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost.....	0,95 – 1,2 g/cm ³	
Viskozita.....	18 - 26 s	(DIN EN ISO 2431/3 mm, hustý)
Zápach.....	slabý, jemný, po vytvrzení bez zápachu	
Bod vzplanutí.....	> 61 °C	(DIN EN ISO 2719)

Doba použitelnosti:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchován dobře uzavřený na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). OSMO Jednorázová lazura HS Plus je připravena k přímému použití, prosím neřed'te. Dobře před použitím promíchejte.

Očistěte, popřípadě slabě obruste staré mikroporézní nátěry a odstraňte staré barvy a laky. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu.

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména v případě neznámých původních nátěrů - provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Informace o produktu: Jednorázová lazura HS Plus (vnější použití) Dvojnásobná vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!

Je-li požadována dodatečná ochrana dřeva proti hnilobě, modrání a napadení hmyzem, dřevo předem ošetřete (ze všech stran, je-li to možné) přípravkem OSMO Impregnace dřeva WR*.

*** Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.**

Zpracování:

Přípravek naneste v tenké vrstvě OSMO plochým štětcem nebo OSMO válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva na suché a čisté dřevo a pečlivě rozetřete. Během schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí OSMO Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí:

Přibližně 12 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

Vydatnost:

1 l výrobku vystačí přibližně na 26 m² při jednom nátěru. Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva. Veškeré uváděné údaje se vztahují k hladce ohoblovaným / obroušeným dřevěným povrchům, v případě jiného typu povrchu se mohou spotřeby odlišovat.

Upozornění:

Transparentní barevné tóny vycházejí z přirozené barvy ošetřovaného dřeva a mohou se od vzorníku odlišovat. Při příliš intenzivním nanesení mohou vznikat lesklé plochy, které ale vlivem povětrnosti postupně zmizí a vznikne hedvábně lesklý povrch.

Světlé transparentní tóny poskytují pouze slabou ochranu proti UV (šednutí a blednutí způsobené slunečním svitem) a proto se nedoporučují pro plochy intenzivně vystavené slunci. Pokud má být plocha v exteriéru více chráněna (dveře, okna) doporučujeme po důkladném zaschnutí aplikovat 1x OSMO UV Ochranný olej bezbarvý (410 bez ochranného filmu nebo 420 s ochranným filmem). Tento nátěr zvýší ochranu proti znečištění a zvýší životnost povrchové ochrany. Při použití OSMO Jednorázové lazury Smrk bílý – 9211 prosím použijte olejovou lazuru bílou 900.

Z některých dřev se vlivem povětrnosti vyplavují ve vodě rozpustná barviva.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech.

Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Zaschlý nátěr splňuje požadavky normy DIN 4102 třídu B2 (normálně hořlavý).

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy, odevzdejte ve sběrných nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdňené obaly.

Informace o produktu: Jednorázová lazura HS Plus (vnější použití) Dvojnásobná vydatnost díky vysokému obsahu olejů – šetří čas a peníze!

Odstíny:

č. 9211	Smrk bílý
č. 9212	Topol stříbrný
č. 9221	Borovice
č. 9232	Mahagon
č. 9234	Skandinávská červená
č. 9235	Červený cedr
č. 9236	Modřín
č. 9241	Dub
č. 9242	Zelená jedle
č. 9261	Ořech
č. 9262	Teak
č. 9264	Palisandr
č. 9271	Ebenové dřevo

Balení:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich [www](http://www.osmo.cz).

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH
importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
květen 2015