

Informace o produktu: Olej na zahradní nábytek ve spreji č. 008

Vydatný a snadno zpracovatelný, proniká hluboko do dřeva. Do vnějších prostor



Olej na zahradní nábytek ve spreji

Vydatný a snadno zpracovatelný, proniká hluboko do dřeva



008 Bezbarvý

Informace o výrobku:

Bezbarvý olej k ošetření zahradního nábytku a teras, odpuzuje vodu a nečistoty. Osmo Olej na zahradní nábytek ve spreji proniká hluboko do dřeva, reguluje jeho vlhkost a zabraňuje bobtnání a sesychání dřeva. Nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Pro obnovení nátěru postačí povrch bez potřeby přebrousování přestříkat.

Doporučené použití:

Osmo Olej na zahradní nábytek ve spreji chrání a ošetřuje zahradní nábytek z teakového dřeva a dalších tvrdých dřev. Je vhodný jako bezbarvá povrchová ochrana pro zahradní nábytek a podobně namáhané výrobky, ošetřené transparentními nátěry.

Složení:

Výrobek na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sojový olej, bodlákový olej), sušidel (sikativ) a látek, zajišťujících vodoodpudivost. Obsahuje lakový benzín bez obsahu benzenu. Přesné informace o složení Vám budou zaslány na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota:	0,85 – 0,9 g/cm ³
Viskozita:	nestanoveno
Zápach:	charakteristický
Teplota vzplanutí:	nestanoveno, jedná se o aerosol

Skladování:

Trvanlivost 2 roky a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých místech.

Informace o produktu: Olej na zahradní nábytek ve spreji č. 008

Vydatný a snadno zpracovatelný, proniká hluboko do dřeva. Do vnějších prostor

Příprava povrchu:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Olej na zahradní nábytek ve spreji je připraven k přímému použití, nádobku před použitím dobře protřepejte a odstříkněte. Staré mikroporézní nátěry očistěte, staré barvy a laky odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu.

Tvrdá dřeva s vysokým podílem v něm obsažených látek nechte před první aplikací oleje nejméně 4 týdny zvětrat nebo odmastěte přípravkem Osmo Čistič štětců.

Výsledný svrchní nátěr závisí kromě jiného také na přirozených charakteristikách dřeva, z tohoto důvodu doporučujeme – zejména u neznámých povrchů - provedení zkušebního nátěru před vlastním použitím.

Aplikace:

Přípravek naneste ze vzdálenosti cca 25 cm a následně vetřete do dřeva štětcem. Při práci zakryjte okolí a plochy, které nemají být ošetřeny. Steklý olej setřete hadrem. Zajistěte dostatečné větrání a ponechte schnout po dobu 12 hodin. Po zaschnutí aplikujte druhý nátěr. Pokud renovujete nebo obnovujete nátěr na již jednou ošetřeném povrchu, postačuje většinou pouze jeden nátěr přípravkem Osmo Olej na zahradní nábytek ve spreji. Po ukončení práce vyčistěte stříkácí ventil.

Čištění pracovního náradí:

Vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

Doba schnutí:

Přibližně 12 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Zajistěte dobré větrání.

Vydatnost:

1 litr postačí pro přibližně 25 m² nátěru v jedné vrstvě. Vydatnost závisí významně na charakteru dřevěného povrchu – uvedené informace se vztahují k hladkému hoblovanému nebo broušenému dřevu, u ostatních povrchů může být vydatnost odlišná.

Upozornění:

Sprej je bezbarvý a nechrání před UV zářením (šednutí dřeva). Pokud požadujete zachování barevného odstínu čerstvě řezaného dřeva (např. u bangkirai), doporučujeme aplikovat nátěr tónovaným Osmo Terasovým olejem.

Bezpečnostní pokyny:



NEBEZPEČÍ

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Pozor: Výrobkem nasáklou látku okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení).

Nesmí být používáno ve stejném lakovacím prostoru spolu s nitrocelulóзовými a mořícími laky. Nebezpečí samovznícení. Dodržujte protipožární opatření, běžná opatření k ochraně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, určené pro lakovny a lakovací zařízení.

Hnací plyn: propan-butan.

Informace o produktu: Olej na zahradní nábytek ve spreji č. 008

Vydatný a snadno zpracovatelný, proniká hluboko do dřeva. Do vnějších prostor

Odstraňování:

Odstraňte obsah/obal v souladu s požadavky zákona o odpadech – odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob ve sběrných nebezpečných odpadů, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky) Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

Barevnost:

008 Bezbarvý

Balení:

0,4 l

Výše uvedené informace jsou založeny na našich nejlepších znalostech, nicméně nepředstavují žádnou záruku.

Verze 04/16

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich [www](http://www.osmo.com).

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00