

Management kvality ISO 9001:2000

Kódování: TFKD001CZ
 Revize: 05
 Vydání: 24/11/2016
 Strana: 1 ze 2

Lepidla

k celoplošnému lepení podlah Design+



Schválená lepidla k celoplošnému lepení podlah Design+

Výrobce lepidla	Lepidlo (označení produktu)	Zubová stěrka na lepidlo	Kontakt
Chemos	PU45	B1- B3	00421 / 948 218 002
Wakol	MS 260 (1-K MS-Klebstoff)	B3	0049/ 6331 8001-0
	MS 290 (1-K MS-Klebstoff)	B3	
	PU 210 (2-K PU-Klebstoff)	B3	
	PU 225 (1-K MS-Klebstoff)	B3	

Schválení výše uvedených lepidel se zakládá na rozsáhlých pokusech a testech výrobců lepidel. Vzhledem k různým stavebním podmínkám nelze z našich údajů a provedení odvozovat žádné nároky plynoucí ze záruky. Kromě toho neručíme žádným způsobem za použití příslušného lepicího systému a doporučujeme výběr / použití lepidla a/nebo doplňujícího produktu bez emisí.

Obecné pokyny

Následující pokyny a platné předpisy pro zpracování slouží k dosažení technicky a vizuálně dokonalého povrchu podlah Design+ při celoplošném nalepení na podklad.

Je třeba dodržovat všechny pokyny výrobce lepidla, např. čas pokládky a schnutí. Lepidlo je třeba nanášet předepsanou zubovou stěrkou na celou plochu. Zásadně platí: Chceme-li se vyhnout chybnému postavení v lepicím loži a případně nezbytnému nanášení základního nátěru nebo tmelu, je třeba nanášení provádět systematicky, protože spolehlivost pokládky a optimální výsledek může být zajištěn pouze při použití vzájemně kompatibilních materiálů. Kromě toho je třeba plně a bezpodmínečně dodržovat návod k pokládce pro podlahy EGGER Design+ nebo Megafloor Design+. Další informace vám poskytne technická zákaznická služba společnosti EGGER Retail Products GmbH & Co. KG nebo příslušného výrobce lepidla.

Pokyny k otestování a přípravě:

Zásadně platí,

- že všichni dodavatelé pokládky se musí v rámci kontrolních zkoušek a své odpovědnosti před pokládáním přesvědčit, že má podklad potřebnou kvalitu.
- že podklad je pro pokládání připraven podle norem DIN 18365 a DIN 18202, je suchý, čistý, bez separačních prostředků, bez trhlin, odolný proti tahu a tlaku a rovný. (Co se týče rovnosti, je třeba dodržovat vyšší požadavek na ≤ 2 mm/m, jak je definováno v našem návodu k pokládce.)
- Osoba vykonávající podlahářské práce musí jakékoliv pochybnosti nahlásit písemnou formou, např. pokud podklad nemá odpovídající kvalitu, tzn. vykazují nedostatky, nebo hrozí vzhledem k jeho konstrukci poškození horní vrstvy.

- Pokud podklad není dostatečně rovný, musí být nutně nanesena základní vrstva nebo tmel.
- V každém případě musí být potěr zbrúšen a vysán průmyslovým vysavačem.
- Staré podlahové krytiny nejsou pro celoplošné lepení povoleny.

Skladování lepidel:

Při skladování lepidel je třeba dbát na to, aby nebyla vystavena povětrnostním podmínkám. Ideální je skladování ve vytápěných, suchých prostorách bez průvanu při relativní vlhkosti vzduchu 40–70 % a teplotě 15–18 °C. Nedoporučuje se skladování venku nebo ve venkovním skladu.

Další dokumenty:

- Technický list: Podlaha EGGER Design+ a Megafloor Design+
- Návod k pokládce: Podlaha EGGER Design+ a Megafloor Design+
- Technické listy uvedených lepidel

Doba tvrdnutí/schnutí lepidla

Výrobce lepidla	Lepidlo (označení produktu)	Zátěž/používání podlahy	Vysoká zátěž
Wakol	MS 260 (1-K MS-Klebstoff)	24 hodin	
	MS 290 (1-K MS-Klebstoff)	24 hodin	
	PU 210 (2-K PU-Klebstoff)	24 hodin	
	PU 225 (1-K MS-Klebstoff)	24 hodin	
Chemos	PU 45	24 hodin	

Předběžná doložka:

Tento pokyn pro zpracování byl vytvořen podle nejlepšího vědomí a se zvláštní péčí. Údaje spočívají na zkušenostech z praxe jakož i na vlastních zkouškách a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobků nebo vhodnosti pro určité účely použití. Za chyby tisku, norem a za omyly nemůže být převzata žádná záruka. Navíc může vlivem kontinuálně pokračujícího vývoje podlah EGGER Design+, jakož i změn norem a veřejnoprávních dokumentů docházet k technickým změnám. Proto obsah tohoto technického listu nemůže sloužit ani jako návod k použití, ani jako právně závazný podklad. Zásadně platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.