

Informace o produktu: Vosk do vnitřních prostor

7394 bílý krycí

Osmo Vosk do vnitřních prostor

Krycí barevný odstín, hedvábně matný a odolný nátěr na dřevo

7394 Bílý krycí nátěr

Popis produktu: Barevný krycí hedvábně matný a odolný nátěr na dřevo voskového charakteru pro použití ve vnitřních prostorech. vodoodpudivý, odolný vůči zašpinění, odolný vůči otěru, a dodává dřevu příjemný pocit na dotyk.

Snadno aplikovatelný nátěr s konzistencí, nezanechávající kapky, bez nutnosti podkladového nátěru nebo potřeby přebrušování – šetří čas a peníze. Mikroporézní, nepraská, neloupe se, netvoří šupinky. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3).

Doporučené použití:

OSMO Vosk do vnitřních prostor krycí je vhodný pro ochranu a dekorativní zušlechtnění dřeva v interiéru: obklady stěn a stropů, lišty, nosníky stejně jako nábytek, dveře a dětské hračky. Je také vhodný jako základní renovační nátěr pro dřevo, průmyslově ošetřené přípravkem Osmo „Klasik bílý“ a pro renovaci starých profilovaných dřevěných stropů.

Složení: Na bázi polymerní disperze a vosků, oxidu titaničitého (bílý pigment), přídavných a konzervačních látek. Rozpouštědlo: voda. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, 130 g/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

specifická hmotnost:	1,10 – 1,25 g/cm ³
viskozita:	> 70 s (DIN EN ISO 2431 / 3 mm, hustý)
zápach:	slabý, jemný; po zaschnutí bez zápachu
teplat vzplanutí:	neaplikuje se

Skladování:

Doba životnosti je 2 roky a více, je-li výrobek uchováván při teplotách v rozmezí +5 až +35 °C v těsně uzavřeném obalu na suchém místě. Při skladování a přepravě chraňte před mrazem.

Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (maximální vlhkost 18 %, teplota pro natírání + 10 °C). OSMO Vosk do vnitřních prostor je připraven k přímému použití, prosím neředěte. Před aplikací důkladně promíchejte.

Před aplikací nátěru pečlivě očistěte staré mikroporézní nátěry, staré vrstvy barev a laků důkladně odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku. Drobné praskliny, vrypy nebo dírky zatmelte Osmo tmelem na dřevo.

Dřevo dříve ošetřené OSMO Voskem do vnitřních prostor je zpravidla třeba jen důkladně očistit a přetřít. Výsledný nátěr závisí na vlastnostech dřeva, doporučujeme vždy provést zkušební nátěr.

Informace o produktu: Vosk do vnitřních prostor

7394 bílý krycí

Aplikace:

Přípravek naneste v tenké vrstvě plochým Osmo štětcem AQUA nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete. Nechte zaschnout po dobu 3 – 4 hodin. Před nanesením druhého nátěru povrch v případě potřeby obracejte smirkovým papírem (zrnitost P360). Po zaschnutí aplikujte rovnoměrně a v tenké vrstvě druhý nátěr. Pro renovace obvykle postačuje jeden nátěr.

Čištění nářadí:

Okamžitě vyčistěte vodou a mýdlem.

Doba schnutí:

Přibližně 3 - 4 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí.

Vydatnost: 1 l přípravku Osmo Vosk do vnitřních prostor postačí při jednom nátěru na plochu 16 m². Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva. Údaje se vztahují na hladné hoblované / broušené dřevo, v případě jiných povrchů se může spotřeba nátěrové hmoty lišit od uvedených údajů.

Upozornění: Jestliže je potřeba změnit barvu plochy ošetřené transparentním bezbarvým Osmo Voskem pro obytné místnosti, doporučujeme použít výhradně barvy řady Osmo Park Lane.

Bezpečnostní pokyny:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte mlhu/aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Odstraňování: Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 080111). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdňené obaly.

Odstíny:

7394 Bílý krycí

Balení:

0,75 l; 2,5 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00